



PREMIUM
GRAPHIC SPECIAL
TOP



PREMIUM PAPER

GRAPHIC SPECIAL TOP

		december-09																												
		ARTIKELNUMMER	GEWICHT IN GRAM/ MICRON (µ)	BREEDTE IN INCHES	CANON IPF 500 17"	CANON IPF600 / 605 / 610 24"	CANON IPF 700 / 710 / 720 / 750 / 755 36"	CANON IPF 810 / 820 42"	CANON IPF5000 / IPF5100 17"	CANON IPF6100 / IPF6200 24"	CANON IPF 8000 (S) 44" / IPF 8100 44"	CANON IPF 9000 (S) 60" / IPF 9100 60"	HP DJ 2000 - DYE 36"	HP DJ 3000 - DYE 54"	HP DJ 2000 - UV 36"	HP DJ 3000 - UV 54"	HP DJ 500(PS) / 800(PS) 42"	HP DJ 750 / 755 / 1050(C) / 1055CM 36"	HP DJ 70 / 90(R/GP) 18"	HP DJ 110 / 130(NR/GP) 24"	HP DJ 5000(PS) / 5500(PS) - DYE 60"	HP DJ 5000(PS) / 5500(PS) - UV 60"	HP DJ 4000 / 4500 / 4020 / 4520 42"	HP DJ Z2000 / Z3100 / Z3200 44"	HP DJ Z6100 60"	HP DJ T1100 44"	HP DJ T610 44"			
GRAPHIC SPECIALS TOP - VOOR PROFESSIONELE GRAFISCHE SPECIALITEITEN																														
PREMIUM ADHESIVE	332801 17	140	17"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
STICKER PAPER	332801 24		24"		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	332801 36		36"			X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	332801 42		42"								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PREMIUM ADHESIVE	331602 24	153	24"		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MATT VINYL	331602 36		36"			X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	331602 42		42"								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	331602 50		50"								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	331602 60		60"								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PREMIUM ADHESIVE	331605 24	270	24"		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MATT STRETCH VINYL	331605 36		36"			X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	331605 42		42"								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	331605 50		50"								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	331605 60		60"								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PREMIUM ROLBANNER	311437 36	0,017	36"			X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NO LIGHT		mm																												
PREMIUM POP UP	311438 36	0,034	36"			X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BANNER NO LIGHT		mm																												
PREMIUM SCRIM BANNER	332825 24	370	24"		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	332825 36		36"			X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	332825 42		42"								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	332825 50		50"								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	332825 60		60"								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PREMIUM SATIN CLOTH	331852 24	110	24"		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	331852 36		36"			X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	331852 42		42"								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PREMIUM FLAG TEXTILE	331856 24	110	24"		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	331856 36		36"			X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	331856 42		42"								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	331856 50		50"								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	331856 60		60"								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



PREMIUM PAPER

GRAPHIC SPECIAL TOP

december-09	LEV. CODE	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT/ DIKTE	BREEDTE	LENGTE IN METERS
GRAPHIC SPECIALS TOP - VOOR PROFESSIONELE GRAFISCHE SPECIALITEITEN					
PREMIUM ADHESIVE STICKER PAPER	14850	332801 17	140 gr	17"	20
		332801 24		24"	20
		332801 36		36"	20
		332801 42		42"	20
PREMIUM ADHESIVE MATT VINYL	14116	331602 24	153 mc	24"	18,3
		331602 36		36"	18,3
		331602 42		42"	18,3
		331602 50		50"	18,3
		331602 60		60"	18,3
PREMIUM ADHESIVE MATT STRETCH VINYL	14117	331605 24	270 mc	24"	20
		331605 36		36"	20
		331605 42		42"	20
		331605 50		50"	20
		331605 60		60"	20
PREMIUM ROLBANNER NO LIGHT	23838	311437 36	0,017 mm	36"	25
PREMIUM POP UP BANNER NO LIGHT	24204	311438 36	0,034 mm	36"	20
PREMIUM SCRIM BANNER	14864	332825 24	370 gr	24"	22,9
		332825 36		36"	22,9
		332825 42		42"	22,9
		332825 50		50"	22,9
		332825 60		60"	22,9
PREMIUM SATIN CLOTH	701070	331852 24	110 gr	24"	18,3
		331852 36		36"	18,3
		331852 42		42"	18,3
PREMIUM FLAG TEXTILE	701050	331856 24	110 gr	24"	10
		331856 36		36"	10
		331856 42		42"	10
		331856 50		50"	10
		331856 60		60"	10



Adhesive Sticker Paper 140 g/m²

Kenmerken:

Dit grafische mat-gecoate en zelfklevend papier is speciaal ontworpen voor het verstrekken van indrukwekkende prestaties voor de grafische kunst. Dit helder witte papier beschikt over een hoge opaciteit en een optimaal kleurbereik en is geschikt voor dye- en pigmentinkten. De snelle droogtijd maakt dit papier uitermate geschikt voor het printen van hoge volumes.

Eigenschappen: Mat oppervlak, snelle droogtijd, kleurbehoudend, makkelijk hanteerbaar en monteerbaar, geschikt voor dye- en pigmentinkten en beschikt over een klevende laag

Toepassingen: Wandbeplakking, borden, displays, grafische indoor- en outdoorposters, reclames, presentaties en tentoonstellingen

Printerinstelling:

Selecteer de hoogste printkwaliteit voor een optimaal resultaat. Het inkt verzadigingsniet hangt af van de inktdruppelgrootte en de vochtigheidsgraad. Te veel inkt zorgt ervoor dat het papier gaat rimpelen en kan er toe leiden dat de printkop ermee stopt. Lange droogtijden kunnen voorkomen worden bij omgevingen met een hogere vochtigheidsgraad.

Fysieke eigenschappen:

Gewicht	140gr
Caliper	195 μ
Opaciteit	104,0 %

Ideale opslagcondities:

De opslag dient te geschieden in de originele verpakking bij 23°C en 50% met betrekking tot de vochtigheidsgraad. Zorg ervoor dat het materiaal zich voor gebruik aan de omgevingstemperatuur heeft kunnen aanpassen. Het papier kan vocht opnemen in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad en vocht uitstoten in een omgeving met een lage vochtigheidsgraad. Bij een hoge vochtigheidsgraad duurt het langer voordat de inkt gedroogd is, wat eventueel problemen kan geven bij het plakken van laminaat. De verpakking beschermt het materiaal tegen zonlicht.

Houdbaarheidsperiode:

2 jaar na verzending opgeslagen onder ideale omstandigheden (zie boven).



PREMIUM PAPER

GRAPHIC SPECIAL TOP



Adhesive Matt Vinyl 153 g/m²

Kenmerken:

Dit matwitte vinyl beschikt over een waterbestendige coating wat resulteert in geweldig mooie afbeeldingen. Door zijn speciale coating kan deze media flexibel worden ingezet bij tal van applicaties. Dit vinylproduct kan worden gebruikt wanneer een flexibel en duurzaam indoor- of outdoor bannermateriaal nodig is.

Eigenschappen: Glad oppervlak, snelle droogtijd, hoge opaciteit, krasbestendig, waterafstotend, eenvoudig hanteerbaar en goed te lamineren

Toepassingen: Displays, grafieken, tentoonstellingen, exposities, presentaties en decoraties

Fysieke eigenschappen:

Gewicht	145gr (Incl. Layer 285gr)
Caliper	153 μ
Opaciteit %	74 % +/-2
Whiteness	96% +/- 2
Layer	Acryl op water basis

Ideale opslagcondities:

De opslag dient te geschieden in de originele verpakking bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid. Zorg ervoor dat het materiaal zich voor gebruik aan de omgevingstemperatuur heeft kunnen aanpassen.

Houdbaarheidsperiode:

1 jaar na verzending opgeslagen onder ideale omstandigheden (zie boven).

Adhesive Matt Stretch Vinyl 270 g/m²

Kenmerken:

Dit vinylproduct heeft een waterbestendige coating dat voor prachtige afbeeldingen zorgt voor vele binnen- en buitentoepassingen. Dit vinylproduct beschikt over een zelfklevende laag en kan, omdat het gegoten is, uitgerekt worden.

Eigenschappen: Glad oppervlak, optimale droging, kleurbehoudend, makkelijk hanteerbaar, optimale stretch en duurzaam

Toepassingen: Borden, displays, decoraties en tentoonstellingen

Printerinstelling: Selecteer de hoogste printkwaliteit voor een optimaal resultaat.

Lamineren:

Om het oppervlak te beschermen tegen vuil en krassen wordt er een drukgevoelig of warm laminaat aanbevolen, dit beschermt ook tegen kleurvervaging. Na het drogen kan het papier direct worden gelamineerd, echter wordt er geadviseerd om hiermee een uur of 3 te wachten. Om ervoor te zorgen dat de spanning van het laminaat goed wordt verdeeld kan er het beste een rand van 5-6 mm om het papier worden gelamineerd. Als het laminaat niet goed over het oppervlak van het papier wordt verdeeld ontstaan er onregelmatigheden.

Fysieke eigenschappen:

Dikte:	0,09mm (zonder de laag en plaklaag)
Vorm stabiliteit:	(FINAT-TM 14) bevestigd op staal geen inkrimping in tegengestelde richting, in werkende richting < 0,4 mm
Temperatuur stabiliteit:	bevestigd op aluminium, -30 °C + 60°C
Kleefkracht:	min. 12 N/25mm (FINAT-TM L na 24 uur op roestvrij staal)
Scheurbestendigheid:	min. 19 MPA
Elasticiteit:	min. 130% (DIN and ISO 527)

Geadviseerde temperatuur voor bevestiging: >10 °C

Ideale opslagcondities:

De opslag dient te geschieden in de originele verpakking bij 20°C en 50% met betrekking tot de vochtigheidsgraad. Zorg ervoor dat het materiaal zich voor gebruik aan de omgevingstemperatuur heeft kunnen aanpassen.

Houdbaarheidsperiode:

1 jaar na verzending opgeslagen onder ideale omstandigheden (zie boven).



Rolbanner No Light 0,017 mm

Kenmerken:

Dit bannermateriaal is mat wit en heeft een lichtdichte grijze reflectielaag aan de achterzijde. De coating is geschikt voor zowel dye- als pigmentinkten en biedt een hoge krasbestendigheid. Deze media is geschikt voor zowel indoor- als outdoorapplicaties en wordt veelal gebruikt in pull up rolbannersystemen.

Toepassingen:

Borden, displays, decoraties en tentoonstellingen

Printerinstelling:

Selecteer de hoogste printkwaliteit voor een optimaal resultaat

Weerproof :

De duurzaamheid voor eventuele outdoor toepassingen is gebaseerd op Centraal Europese weercondities.

Waterafstotend en oppervlakte bescherming:

Lamineren is niet nodig maar is aanbevolen indien de afbeelding veelvuldig wordt blootgesteld aan vuil of fysieke handeling. Pigmentinkten hebben een hogere graad van het afstoten van water en bieden de beste lange termijn UV-bescherming. Dye-inkten zijn in tegenstelling tot de pigmentinkten minder waterbestendig maar heeft, indien het condensatie betreft, geen effect op de afbeelding. Met het toevoegen van protectieglas of een laminaat kunt u een duurzaamheid verwachten tot 1 jaar outdoor en 2 jaar indoor. Hiervoor wordt een UV-bestendig koud laminaat aanbevolen.

Houdbaarheidsperiode:

1 jaar na verzending opgeslagen onder ideale omstandigheden (zie boven).



Pop Up Banner No Light 0,034 mm

Kenmerken:

Dit bannermateriaal is dik, mat wit en heeft een lichtdichte grijze reflectielaag aan de achterzijde. De coating is geschikt voor zowel dye- als pigmentinkten en biedt een hoge krasbestendigheid. Deze media is geschikt voor zowel indoor- als outdoorapplicaties en wordt veelal gebruikt in pop up bannersystemen.

Toepassingen:

Borden, displays, decoraties en tentoonstellingen

Printerinstelling:

Selecteer de hoogste printkwaliteit voor een optimaal resultaat

Weerproof :

De duurzaamheid voor eventuele outdoor toepassingen is gebaseerd op Centraal Europese weercondities.

Waterafstotend en oppervlakte bescherming:

Lamineren is niet nodig maar is aanbevolen indien de afbeelding veelvuldig wordt blootgesteld aan vuil of fysieke handeling. Pigmentinkten hebben een hogere graad van het afstoten van water en bieden de beste lange termijn UV-bescherming. Dye-inkten zijn in tegenstelling tot de pigmentinkten minder waterbestendig maar heeft, indien het condensatie betreft, geen effect op de afbeelding. Met het toevoegen van protectieglas of een laminaat kunt u een duurzaamheid verwachten tot 1 jaar outdoor en 2 jaar indoor. Hiervoor wordt een UV-bestendig koud laminaat aanbevolen.

Houdbaarheidsperiode:

1 jaar na verzending opgeslagen onder ideale omstandigheden (zie boven).



PREMIUM PAPER

GRAPHIC SPECIAL TOP



Scrim Banner 370 g/m²

Kenmerken:

Het printen op Scrim Banner resulteert in een indrukwekkende en stabiele beeldkwaliteit. De coating zorgt voor een hoge inkt dichtheid wat resulteert in heldere kleuren. Dit duurzame bannermateriaal kan met name door zijn waterbestendigheid en licht- en kleurvastheid flexibel worden ingezet. De banner kan gelamineerd worden en door het inslaan van doekringen opgespannen worden. Voor langer termijngebruik van de banner wordt aanbevolen te printen met pigmentinkten, gezien dye-inkten, zelfs als de banner gelamineerd is, beduidend sneller vervagen.

Eigenschappen: Glad oppervlak, snelle droogtijd, lamineren niet vereist, kleur-behoudend, makkelijk hanteerbaar, duurzaam en flexibel

Toepassingen: indoor- en outdoorbanners, borden, displays, presentaties, tentoonstellingen en decoraties

Fysische eigenschappen:

Opaciteit 99%
Whiteness 96,5 %

Ideale opslagcondities:

De opslag dient te geschieden in de originele verpakking tussen 10°C en 50°C en 10% tot 80% relatieve vochtigheid. Zorg ervoor dat het materiaal zich voor gebruik aan de omgevingstemperatuur heeft kunnen aanpassen.

Houdbaarheidsperiode:

1 jaar na verzending opgeslagen onder ideale omstandigheden (zie boven).

Lamineren:

Kies voor het verhogen van de duurzaamheid een laminaat met UV-bescherming en zorg ervoor dat bij het lamineren een rand van 6 – 12 mm om de afbeelding wordt gelamineerd. Hiermee wordt voorkomen dat vocht en vuil de afbeelding kunnen bereiken. Een UV-laminaat kan de levensduur van het product 3 tot 4 maal verlengen. Een vinyl drukgevoelig laminaat of een acryl coating kan ook gebruikt worden, wel bestaat de kans dat het product aan de gelamineerde kant kan gaan omkrullen, omdat het aan een zijde gelamineerd wordt. Laat daarom de afbeelding minstens 24 uur drogen voordat u gaat lamineren.

Montage:

Het verkeerd monteren van de banner kan ertoe leiden dat de banner vroegtijdig kapot gaat. Geadviseerd wordt om dit door een professioneel te laten doen. Bij gebruik van banners groter dan 3 meter, dienen er "halve maan", windsleuven gebruikt te worden. Haal bij extreem koud weer de banner naar binnen, want bij een vriespunt van -15 graden Celsius bestaat de mogelijkheid dat de banner kan breken door de kou.



PREMIUM PAPER

GRAPHIC SPECIAL TOP

Satin Cloth 110 g/m²

Kenmerken:

Dit materiaal is een gecoat teryleen textiel met een mat gecoate- en een glimmende kant. Een perfecte oplossing voor het creëren van indoorbanners met een unieke uitstraling. Op de mat afgewerkte kant kan geprint worden. Indien er geprint is met UV-pigmentinkten is het textiel voor een redelijk lange termijn kleurbehoudend voor fijne kunst of foto reproductie. De coating is waterafstotend, zorgt voor kleurbehoud en voorkomt veroudering.

Eigenschappen: Geschikt voor dye- en pigmentinkten, waterafstotend, eenvoudig hanteerbaar, optimaal flexibel en duurzaam

Toepassingen: Banners, borden, exposities, raamdisplays, gordijnen en decoratie

Fysieke eigenschappen:

Materiaal	100 % Teryleen
Maat	6 mil
Vlamvertragend	nee
Whiteness	>85
Opaciteit	> 80%
Print kant	inkjet coated
Tint l*a*b	> 90, 0 ± 2,0, -3.0 ± 3,0

Ideale opslagcondities:

De opslag dient te geschieden in de originele verpakking bij 23°C en 50% met betrekking tot de vochtigheidsgraad. Zorg ervoor dat het materiaal zich voor gebruik aan de omgevingstemperatuur heeft kunnen aanpassen. Het papier kan vocht opnemen in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad en vocht uitstoten in een omgeving met een lage vochtigheidsgraad. Bij een hoge vochtigheidsgraad duurt het langer voordat de inkt gedroogd is, wat eventueel problemen kan geven bij het plakken van laminaat. De verpakking beschermt het materiaal tegen zonlicht.

Houdbaarheidsperiode:

2 jaar na verzending opgeslagen onder ideale omstandigheden (zie boven).



PREMIUM PAPER

GRAPHIC SPECIAL TOP



Flag Textile 110 g/m²

Kenmerken:

Dit materiaal is een gecoat polyester textiel en kan ingezet worden voor zowel binnen- als buitentoepassingen. De structuur van deze stof is scheur- en weerbestendig en ideaal voor het printen van vlaggen. Het materiaal is bevestigd op een verwijderbaar papier zodat het strak door de printer gevoerd kan worden. Een nabehandeling om de kleuren te fixeren is niet nodig, hoewel een gedegen droogtijd nodig is voor buitengebruik. Er kan alleen met pigmentinkten op geprint worden. Voor het printen van kleurrijke vlaggen of banners is dit het beste materiaal.

Eigenschappen: Geschikt voor pigmentinkt, kleurbehoudend, makkelijk hanteerbaar, optimale flexibiliteit en duurzaam

Toepassingen: Vlaggen, banners, borden, tentoonstellingen, reclame, displays, gordijnen en decoraties

Fysieke eigenschappen:

Materiaal	100 % Polyester
Gewicht	110gr Met achterkant 185gr
Caliper	0,28 mm Met achterkant 0.35mm
Vlamvertragend	nee
Print kant	inkjet coated
Achterzijde	verwijderbaar papier aan de achterzijde van het materiaal
Tint I*a*b	88/4,7/-13.2
Inklimiet	pigmentinkt 250% (afhankelijk van het profiel)

Ideale opslagcondities:

De opslag dient te geschieden in de originele verpakking bij 23°C en 50% met betrekking tot de vochtigheidsgraad. Zorg ervoor dat het materiaal zich voor gebruik aan de omgevingstemperatuur heeft kunnen aanpassen. Het papier kan vocht opnemen in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad en vocht uitstoten in een omgeving met een lage vochtigheidsgraad. Bij een hoge vochtigheidsgraad duurt het langer voordat de inkt gedroogd is, wat eventueel problemen kan geven bij het plakken van laminaat. De verpakking beschermt het materiaal tegen zonlicht.

Houdbaarheidsperiode:

2 jaar na verzending opgeslagen onder ideale omstandigheden (zie boven).