



PREMIUM
GRAPHIC TOP



PREMIUM PAPER

GRAPHIC TOP

ARTIKELNUMMER		GEWICHT IN GRAM/ MICRON (µ)	BREEDTE IN INCHES OF MM	CANON IPF 500 17"	CANON IPF600 / 605 / 610 24"	CANON IPF 700 / 710 / 720 / 750 / 755 36"	CANON IPF 810 / 820 42"	CANON IPF5000 / IPF5100 17"	CANON IPF6100 / IPF6200 24"	CANON IPF 8000(€) 44" / IPF 8100 44"	CANON IPF 9000(€) 60" / IPF 9100 60"	HP DJ 2000 - DYE 36"	HP DJ 3000 - DYE 54"	HP DJ 2000 - UV 36"	HP DJ 3000 - UV 54"	HP DJ 500(PS) / 800(PS) 42"	HP DJ 750 / 755 / 1050(C) / 1055CM 36"	HP DJ 70 / 90(R/GP) 18"	HP DJ 110 / 130(NR/GP) 24"	HP DJ 5000(PS) / 5500(PS) - DYE 60"	HP DJ 5000(PS) / 5500(PS) - UV 60"	HP DJ 4000 / 4500 / 4020 / 4520 42"	HP DJ Z2000 / Z3100 / Z3200 44"	HP DJ Z6100 60"	HP DJ T1100 44"	HP DJ T610 44"		
december-09																												
GRAPHIC TOP - VOOR HOOGWAARDIGE, PROFESSIONELE GRAFISCHE TOEPASSINGEN																												
PREMIUM MATT PHOTO PAPER		180	17"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331045 17			17"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331045 24			24"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331045 36			36"		X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331045 42			42"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331045 50			50"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331045 60			60"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PREMIUM SATIN PAPER		240	17"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331816 17			17"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331816 24			24"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331816 36			36"		X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331816 42			42"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331816 50			50"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331816 60			60"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PREMIUM HIGH GLOSSY PAPER		240	17"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331820 17			17"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331820 24			24"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331820 36			36"		X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331820 42			42"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331820 50			50"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331820 60			60"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PREMIUM SEMI MATT INSTANT DRY PAPER		255	14"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331902 14			14"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331902 16			16"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331902 17			17"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331902 24			24"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331902 36			36"		X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331902 42			42"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331902 50			50"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331902 60			60"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PREMIUM HIGH GLOSSY INSTANT DRY PAPER		255	14"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331904 14			14"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331904 16			16"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331904 17			17"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331904 24			24"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331904 36			36"		X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331904 42			42"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331904 50			50"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331904 60			60"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PREMIUM PROFESSIONAL PEARL GLOSSY PAPER		260	17"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331821 17			17"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331821 24			24"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331821 36			36"		X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331821 42			42"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331821 50			50"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
331821 60			60"							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



PREMIUM PAPER

GRAPHIC TOP

december-09	LEV. CODE	ARTIKEL NUMMER	GEWICHT/ DIKTE	BREEDTE	LENGTE IN METERS
GRAPHIC TOP - VOOR HOOGWAARDIGE, PROFESSIONELE GRAFISCHE TOEPASSINGEN					
PREMIUM MATT	11780	331045 17	180 gr	17"	30
PHOTO PAPER		331045 24		24"	30
		331045 36		36"	30
		331045 42		42"	30
		331045 50		50"	30
		331045 60		60"	30
PREMIUM SATIN PAPER	11900	331816 17	240 gr	17"	30,5
		331816 24		24"	30,5
		331816 36		36"	30,5
		331816 42		42"	30,5
		331816 50		50"	30,5
		331816 60		60"	30,5
PREMIUM HIGH	11876	331820 17	240 gr	17"	30,5
GLOSSY PAPER		331820 24		24"	30,5
		331820 36		36"	30,5
		331820 42		42"	30,5
		331820 50		50"	30,5
		331820 60		60"	30,5
PREMIUM SEMI MATT	11877	331902 14	255 gr	14"	30
INSTANT DRY PAPER		331902 16		16"	30
		331902 17		17"	30
		331902 24		24"	30
		331902 36		36"	30
		331902 42		42"	30
		331902 50		50"	30
		331902 60		60"	30
PREMIUM HIGH GLOSSY	11878	331904 14	255 gr	14"	30
INSTANT DRY PAPER		331904 16		16"	30
		331904 17		17"	30
		331904 24		24"	30
		331904 36		36"	30
		331904 42		42"	30
		331904 50		50"	30
		331904 60		60"	30
PREMIUM PROFESSIONAL	11911	331823 17	270 gr	17"	30,5
PEARL GLOSSY PAPER		331823 24		24"	30,5
		331823 36		36"	30,5
		331823 42		42"	30,5
		331823 44		44"	30,5
		331823 50		50"	30,5
		331823 60		60"	30,5



Matt Photo Paper 180 g/m²

Kenmerken:

Dit inkjetpapier is de ideale oplossing voor het op een goedkope manier produceren van presentaties en signing. Dit papier beschikt niet alleen over een topcoating, maar heeft ook een speciale laag dat het doordrukken van inkt tegengaat. Dit betekent dat het papier bij een optimaal inkt gebruik niet gaat golven. Door zijn optimale inktabsorptie biedt dit materiaal goede resultaten met een hoog kleurcontrast.

Eigenschappen: Mat oppervlak, snelle droogtijd, makkelijk hanteerbaar en teerbaar, geschikt voor dye- en pigmentinkten en goed lamineerbaar

Toepassingen: CAD, GIS, grafieken, digitale foto's, indoor- en outdoorposters (lamineren gewenst), presentaties en tentoonstellingen

Printerinstelling:

Selecteer de hoogste printkwaliteit voor een optimaal resultaat.

Lamineren:

Hoewel hete laminaten bij lage temperatuur kunnen worden gebruikt heeft het koude laminaat de voorkeur voor een betere hechting. Na het drogen kan het papier direct worden gelamineerd. Te veel inkt kan rimpels veroorzaken, wat problemen kan geven met het lamineren. Om ervoor te zorgen dat de spanning van het laminaat goed wordt verdeeld wordt er geadviseerd een rand van 5-6 mm om het papier te lamineren. Als het laminaat niet behoorlijk over het oppervlak van het papier wordt verdeeld ontstaan er onregelmatigheden.

Fysieke eigenschappen:

Gewicht	180gr
Caliper	225µ
Opaciteit	104,0 %

Ideale opslagcondities:

De opslag dient te geschieden in de originele verpakking bij 23°C en 50% met betrekking tot de vochtigheidsgraad. Zorg ervoor dat het materiaal zich voor gebruik aan de omgevingstemperatuur heeft kunnen aanpassen. Het papier kan vocht opnemen in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad en vocht uitstoten in een omgeving met een lage vochtigheidsgraad. Bij een hoge vochtigheidsgraad duurt het langer voordat de inkt gedroogd is, wat problemen kan geven bij het plakken van laminaat. De verpakking beschermt het materiaal tegen zonlicht.



Satin Paper 240 g/m²

Kenmerken:

Dit sneldrogende inkjetpapier van topkwaliteit beschikt over een coating dat uitermate geschikt is voor het afdrukken van grafische afbeeldingen, presentaties, foto's en overige kleurenprints. De droogtijd is kort (binnen 3 seconden) en de speciale achterzijde van het materiaal zorgt ervoor dat de inkt niet doordrukt. Doordat het papier geschikt is voor zowel dye- als pigmentinkten is het een ideaal product voor alle gebruikers die niet in willen leveren op kwaliteit.

Eigenschappen: Glad oppervlak, snelle droogtijd, geschikt voor dye- en pigmentinkten, vereist geen lamineren, makkelijk hanteerbaar, niet golvend en waterafstotend

Toepassingen: Presentaties en hoge kwaliteit fotoprints en grafische kunstwerken

Printerinstelling:

Selecteer de hoogste printkwaliteit voor een optimaal resultaat. Alle onbeschermd "instant dry" media zijn, afhankelijk van de omgeving, in bepaalde mate onderhevig aan kleurvervaging. Pigmentinkt vereist een bepaalde droogtijd en is afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid inkt en de omgeving.

Lamineren:

Om het oppervlak te beschermen tegen vuil en krassen wordt er een drukgevoelig of warm laminaat aanbevolen, dit beschermt ook tegen kleurvervaging. Na het drogen kan het papier direct worden gelamineerd, echter wordt er geadviseerd om hiermee een uur of 3 te wachten. Om ervoor te zorgen dat de spanning van het laminaat goed wordt verdeeld kan er het beste een rand van 5-6 mm om het papier worden gelamineerd. Als het laminaat niet goed over het oppervlak van het papier wordt verdeeld ontstaan er onregelmatigheden.

Fysieke eigenschappen:

Opaciteit	>98,5%
Pre Print Gloss 60°	43%

Ideale opslagcondities:

De opslag dient te geschieden in de originele verpakking bij 15 - 25°C en 30-70% met betrekking tot de vochtigheidsgraad. Zorg ervoor dat het materiaal zich voor gebruik aan de omgevingstemperatuur heeft kunnen aanpassen. Het papier kan vocht opnemen in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad en vocht uitstoten in een omgeving met een lage vochtigheidsgraad. Bij een hoge vochtigheidsgraad duurt het langer voordat de inkt gedroogd is, wat eventueel problemen kan geven bij het plakken van laminaat. De verpakking beschermt het materiaal tegen zonlicht.



PREMIUM PAPER

GRAPHIC TOP



High Glossy Paper 240 g/m²

Kenmerken:

Dit betreft een hoogstaand, helder wit en glanzend papier, dat geschikt is voor professionele fotoafdrukken. Dit papier beschikt over een coating dat uitermate geschikt is voor hoogwaardige kleurenprints, presentaties en foto's. Er kan zowel met dye- als pigmentinkten op dit materiaal geprint worden wat de juiste oplossing biedt voor gebruikers die kwaliteitsfoto's willen maken met "body".

Eigenschappen: Glad oppervlak, snel drogend, kleurbehoudend, eenvoudig hanterbaar, vereist geen lamineren, duurzaam, niet golvend en geschikt voor dye- en pigmentinkten

Toepassingen: Digitale foto's, posters, drukproeven en brochures

Printerinstelling:

Selecteer de hoogste printkwaliteit voor een optimaal resultaat. Alle onbeschermd "instant dry" media zijn, afhankelijk van de omgeving, in bepaalde mate onderhevig aan kleurvervaging. Pigmentinkt vereist een bepaalde droogtijd en is afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid inkt en de omgeving.

Lamineren:

Om het oppervlak te beschermen tegen vuil en krassen wordt er een drukgevoelig of warm laminaat aanbevolen, dit beschermt ook tegen kleurvervaging. Na het drogen kan het papier direct worden gelamineerd, echter wordt er geadviseerd om hiermee een uur of 3 te wachten. Om ervoor te zorgen dat de spanning van het laminaat goed wordt verdeeld kan er het beste een rand van 5-6 mm om het papier worden gelamineerd. Als het laminaat niet goed over het oppervlak van het papier wordt verdeeld ontstaan er onregelmatigheden.

Fysieke eigenschappen:

Gewicht	240gr
Caliper	235µ
Opaciteit	>98,5 %
Pre Print Gloss	20° 35 %

Ideale opslagcondities:

De opslag dient te geschieden in de originele verpakking bij 15 - 25°C en 30-70% met betrekking tot de vochtigheidsgraad. Zorg ervoor dat het materiaal zich voor gebruik aan de omgevingstemperatuur heeft kunnen aanpassen. Het papier kan vocht opnemen in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad en vocht uitstoten in een omgeving met een lage vochtigheidsgraad, wat eventueel problemen kan geven bij het plakken van laminaat. De verpakking beschermt het materiaal tegen zonlicht.

Semi Matt Instant Dry Paper 255 g/m²

Kenmerken:

Dit snel drogende inkjetpapier beschikt over een coating van hoge kwaliteit wat uitermate geschikt is voor het afdrukken van grafische afbeeldingen, presentaties, foto's en overige kleurenprints. De droogtijd is kort (binnen 3 seconden) en de speciale achterzijde van het materiaal zorgt ervoor dat de inkt niet doordrukt. Doordat het papier geschikt is voor zowel dye- als pigmentinkten is het een ideaal product voor gebruikers met hoge kwaliteitsverwachtingen.

Eigenschappen: Glad oppervlak, snel drogend, eenvoudig hanteerbaar, vereist geen lamineren, niet golvend, waterafstotend en geschikt voor dye- en pigmentinkten

Toepassingen: Kwaliteitsfoto's, grafische kunstwerken en presentaties

Printerinstelling:

Selecteer de hoogste printkwaliteit voor een optimaal resultaat. Alle onbeschermd "instant dry" media zijn afhankelijk van de omgeving, in bepaalde mate onderhevig aan kleurvervaging. Pigmentinkt vereist een bepaalde droogtijd en is afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid inkt en de omgeving.

Lamineren:

Om het oppervlak te beschermen tegen vuil en krassen wordt er een drukgevoelig of warm laminaat aanbevolen, dit beschermt ook tegen kleurvervaging. Na het drogen kan het papier direct worden gelamineerd, echter wordt er geadviseerd om hiermee een uur of 3 te wachten. Om ervoor te zorgen dat de spanning van het laminaat goed wordt verdeeld kan er het beste een rand van 5-6 mm om het papier worden gelamineerd. Als het laminaat niet goed over het oppervlak van het papier wordt verdeeld ontstaan er onregelmatigheden.

Fysieke eigenschappen:

Caliper	265µ +/-8
Opaciteit	97.0% +/-4
Tint	100% +/-5

Ideale opslagcondities:

De opslag dient te geschieden in de originele verpakking bij 15 - 25°C en 30-70% met betrekking tot de vochtigheidsgraad. Zorg ervoor dat het materiaal zich voor gebruik aan de omgevingstemperatuur heeft kunnen aanpassen. Het papier kan vocht opnemen in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad en vocht uitstoten in een omgeving met een lage vochtigheidsgraad. Bij een hoge vochtigheidsgraad duurt het langer voordat de inkt gedroogd is, wat eventuele problemen kan geven bij het plakken van laminaat. De verpakking beschermt het materiaal tegen zonlicht.

High Glossy Instant Dry Paper 255 g/m²

Kenmerken:

Dit snel drogende inkjetpapier beschikt over een coating van hoge kwaliteit dat uitermate geschikt is voor het afdrukken van grafische afbeeldingen, presentaties, foto's en overige kleurenprints. De droogtijd is kort (binnen 3 seconden) en de speciale achterzijde van het materiaal zorgt ervoor dat de inkt niet doordrukt. Doordat het papier geschikt is voor zowel dye- als pigmentinkten is het een ideaal product voor gebruikers met hoge kwaliteitsverwachtingen.

Eigenschappen: Glad oppervlak, uiterst snel drogend, eenvoudig hanteerbaar, vereist geen lamineren, niet golvend, waterafstotend en geschikt voor dye- en pigmentinkten

Toepassingen: Hoge kwaliteitsfoto's, grafische kunstwerken en presentaties

Printerinstelling:

Selecteer de hoogste printkwaliteit voor een optimaal resultaat. Alle onbeschermd "instant dry" media zijn afhankelijk van de omgeving, in bepaalde mate onderhevig aan kleurvervaging. Pigmentinkt vereist een bepaalde droogtijd en is afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid inkt en de omgeving.

Lamineren:

Om het oppervlak te beschermen tegen vuil en krassen wordt er een drukgevoelig of warm laminaat aanbevolen, dit beschermt ook tegen kleurvervaging. Na het drogen kan het papier direct worden gelamineerd, echter wordt er geadviseerd om hiermee een uur of 3 te wachten. Om ervoor te zorgen dat de spanning van het laminaat goed wordt verdeeld kan er het beste een rand van 5-6 mm om het papier worden gelamineerd. Als het laminaat niet goed over het oppervlak van het papier wordt verdeeld ontstaan er onregelmatigheden.

Fysieke eigenschappen:

Gewicht	255gr +/-10
Caliper	235µ +/-12
Opaciteit	96.0% +/-4
Tint	98% +/-3

Ideale opslagcondities:

De opslag dient te geschieden in de originele verpakking bij 23°C en 50% met betrekking tot de vochtigheidsgraad. Het papier kan vocht opnemen in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad en vocht uitstoten in een omgeving met een lage vochtigheidsgraad. Bij een hoge vochtigheidsgraad duurt het langer voordat de inkt gedroogd is, wat eventueel problemen kan geven bij het plakken van laminaat. De verpakking beschermt het materiaal tegen zonlicht.



PREMIUM PAPER

GRAPHIC TOP



Pearl Glossy Paper 260 g/m²

Kenmerken:

Dit foto-inkjetpapier beschikt over een parelmoerachtige coating van een zeer hoge kwaliteit. Het kleurbehoud is vergeleken met andere fotopapieren hoog en droogt binnen 3 seconden. De speciale achterzijde van het papier zorgt ervoor dat de inkt niet doordrukt. Doordat het papier geschikt is voor zowel dye- als pigmentinkten is het een ideaal product voor gebruikers met hoge kwaliteitsverwachtingen.

Eigenschappen: Glad oppervlak, snelle droogtijd, geschikt voor dye- en pigmentinkten, vereist geen lamineren, makkelijk hanteerbaar, niet golvend, en waterafstotend

Toepassingen: Hoge kwaliteit fotoprints, grafische kunst en kunstreproducties

Printerinstelling:

Selecteer de hoogste printkwaliteit voor een optimaal resultaat. Alle onbeschermd "instant dry" media zijn, afhankelijk van de omgeving, in bepaalde mate onderhevig aan kleurvervaging. Pigmentinkt vereist een bepaalde droogtijd en is afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid inkt en de omgeving.

Lamineren:

Om het oppervlak te beschermen tegen vuil en krassen wordt er een drukgevoelig of warm laminaat aanbevolen, dit beschermt ook tegen kleurvervaging. Na het drogen kan het papier direct worden gelamineerd, echter wordt er geadviseerd om hiermee een uur of 3 te wachten.

Om ervoor te zorgen dat de spanning van het laminaat goed wordt verdeeld kan er het beste een rand van 5-6 mm om het papier worden gelamineerd. Als het laminaat niet goed over het oppervlak van het papier wordt verdeeld ontstaan er onregelmatigheden.

Fysieke eigenschappen:

Gewicht	260gr
Caliper	270µ
Opaciteit	>98,5%

Ideale opslagcondities:

De opslag dient te geschieden in de originele verpakking bij 15 - 25°C en 30-70% met betrekking tot de vochtigheidsgraad. Zorg ervoor dat het materiaal zich voor gebruik aan de omgevingstemperatuur heeft kunnen aanpassen. Het papier kan vocht opnemen in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad en vocht uitstoten in een omgeving met een lage vochtigheidsgraad. Bij een hoge vochtigheidsgraad duurt het langer voordat de inkt gedroogd is, wat eventueel problemen kan geven bij het plakken van laminaat. De verpakking beschermt het materiaal tegen zonlicht.